



Applicateurs automatiques de films

## ZAA2600.SW

---

Testeur d'abrasion linéaire pour les tests d'abrasion humide, de résistance au frottement, de lavabilité et de craquage

---



### Expérience utilisateur

L'écran tactile facile à utiliser avec guidage par menu multilingue vous fait gagner du temps en laboratoire et rationalise l'ensemble du processus de test



### Efficacité

Stockage de divers paramètres de profil tels que la longueur de course et le nombre de cycles



### Fiabilité

La conception modulaire et flexible permet un changement facile d'application



## Capteur

### Spécifications techniques

<b>Matériau du boîtier</b>	Aluminium anodisé
<b>Poids</b>	≈20 kg (≈44.1 lbs)
<b>Affichage</b>	Tactile TFT (LCD) couleur 5,7" rétroéclairage LED, résolution VGA
<b>Poids de test</b>	Jusqu'à 4,5 kg (9,92 lb) peuvent être appliqués
<b>Longueur de course</b>	1 - 320 mm (0,04 - 12,60 "), réglage en continu
<b>Vitesse de course</b>	1 - 600 mm/s (0,04 - 23,62 "/s) et jusqu'à 100 doubles courses par minute respectivement
<b>Alimentation</b>	100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
<b>Résolution</b>	Résolution : 1 mm/s (0,04"/s)

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2486 (Depending on accessory)	
ASTM D3450 (Depending_on_accessory)	
ASTM D4213 (Depending_on_accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D4828 (Depending_on_accessory)	
JIS K 5600-5-11 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous servons les inspecteurs et les ingénieurs du monde entier avec la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant un logiciel intuitif et des capteurs fabriqués en Suisse.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

**Demander un  
devis**



