



## Pundit Ultrasonique PD8050

---

Puissance consolidée dans un seul appareil pour l'imagerie structurale, la détection d'objets et de défauts avec écho d'impulsion ultrasonore

---



### Efficacité

Bénéficiez de la puissance du Pundit 200 PE, du Pundit 250 Array et du PD8000 avec un seul appareil. Inspections sans fil améliorées avec imagerie sur site, 2D, Heat map et 3D haute résolution



### Innovation

Découvrez l'appareil d'imagerie structurale à écho d'impulsion le plus léger et le plus intelligent disponible sur le marché. Piloté par un logiciel en constante évolution avec AI et AR, pour étendre vos capacités d'inspection



### Productivité

Productivité imbattable assurée par le positionnement et l'interprétation des données assistés par l'IA, le retour en temps réel des contrôles de la sonde, la visualisation immédiate des données et la création facile de rapports



**Pundit Array**  
Spécifications techniques

<b>Unité d'affichage</b>	Tout iPad Apple® compatible (iOS 11.0 et supérieur) <sup>1</sup>
<b>Intégration à l'espace de travail</b>	Synchronisation des applications Partage via URL Journal automatique Exportation des données brutes Exportation HTML Génération instantanée de rapports
<b>Particularités</b>	Vue de mise au point haute définition Vue macro – fréquence et tension variables Large panoramique B-scan Réalité augmentée Vue 3D Positionnement assisté par IA Interprétation des fonctionnalités assistée par l'IA Stabilisateur d'image
<b>Spécifications de l'unité d'affichage<sup>2</sup> :</b>	Taille de l'écran : de 7,9" à 12,9" Résolution : jusqu'à 2732 x 2048 Mémoire : jusqu'à 2 To Poids : jusqu'à 301 g / 10,6 oz Appareil photo : jusqu'à 12 MP large et 10 MP ultra large En option : USB-C, 5G, Face ID
<b>Capteurs de l'unité d'affichage<sup>3</sup> :</b>	LiDAR Scanner (en option) Gyroscope à trois axes Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Baromètre GPS/GNSS intégré

1. Recommandation : Les modèles les plus récents améliorent les performances, le nombre de capteurs et les capacités optionnelles.

2, 3. Selon le modèle d'iPad



**Capteur**  
Spécifications techniques

<b>Applications</b>	Détection de vide et de délaminage Évaluation de l'adhérence Mesure de l'épaisseur Détection des nids d'abeilles Béton fibré Prévention des chocs sur le béton Imagerie des barres d'armature très rapprochées
<b>Largeur de bande</b>	20 - 80 kHz
<b>Technologie</b>	Echo d'impulsion ultrasonique multicanal
<b>Résolution de mesure</b>	1 us
<b>Tension d'impulsion</b>	±50 à ±150 V (UPE)
<b>Gain du récepteur</b>	1 à 10'000 (0 à 80 dB)
<b>Génération de rapports</b>	Synchronisation sur le cloud Partage via URL Journal de bord sur le cloud Exportation de données brutes sur le cloud Exportation HTML sur le cloud Génération de rapports sur le cloud
<b>Modes de mesure</b>	balayage linéaire balayage en bandes balayage en grille
<b>Plage de mesure</b>	Jusqu'à 2 m / 6,6 ft en fonction de la qualité du béton
<b>Modes d'examen</b>	Scan A (enveloppe incluse) Scan B (vue linéaire) Scan C (vue par tranches de temps) Carte thermique (profondeur) Carte thermique (vitesse d'impulsion)
<b>Batterie</b>	Batterie, 6x AA (NiMH), sécurisée pour le vol
<b>Affichage</b>	Tout Apple® iPad compatible (iOS 11.0 et supérieur) <sup>1</sup> .
<b>Mémoire</b>	Apple® iPad spécifiée
<b>Connexions</b>	Connexion Wi-Fi cryptée à la tablette Apple® iOS Port USB pour module Wi-Fi USB-C pour zones Wi-Fi restreintes

## Nos accessoires

Image	PartNumber	Description
	32540434	Kit de connexion 16 canaux (32540434)
	32730418S	Accessoire de mesure (32730418S) Ruban à mesurer Pundit Live (lot de 10)
	79330235	Support universel de tablette pour montage direct sur le Proceq GPR 8000/8100 et le Pundit PD8050 
	79330345	Kit harnais de poitrine pour le fonctionnement mains libres de tous les instruments basés sur l'application iPad : GP8000, GP8100, GP8800, PD8050, PM8000, PI8000...

Standards & Guidelines	Description
EN12504-2, EN13791	
ACI 228.2R-13	
DGZfP Merkblatt B4	
RI-ZFP-TU	
ZTV-ING Teil 5 Tunnelbau	

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous servons les inspecteurs et les ingénieurs du monde entier avec la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant un logiciel intuitif et des capteurs fabriqués en Suisse.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

**Demander un  
devis**



