





## 传感器 技术规格

配置	2 UT 通道
传感器插座	Lemo 1 或 BNC
脉冲电压	100 到 450 V (以 10 V 为步长)
PRF	1 至 1500 Hz
增益范围	100 dB (0.1 dB 步长)
带宽	200 kHz 至 22 MHz
显示器	TFT 8.4"
信号增强	数字滤波器、平滑、轮廓、拒绝、平均
架构	2 通道
数字化频率	50 MHz, 100 MHz, 200 MHz
最大 A 扫描长度	8192
支持的扫描	A、B、C-Scan、Merged & TOFD
扫描次数	最多 2
布局数量	18
测量	路径长度、深度、表面距离、DAC、AWS、DGS、TGS
文件大小	最多 3 GB
报告生成	Customisable pdf 报告、PNG 截屏、CSV 文件输出选项
编码器	1 或 2 轴 (正交输入)
语言	英语、德语、法语、西班牙语、俄语、中文、匈牙利语、意大利语、葡萄牙语和日语
电池寿命	7 小时
防护等级	IP66

Standards & Guidelines	Description
EN 12668-1	
ГОСТ 14782	
ГОСТ 55724	

---

SWISS  MADE



我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

请求报价



